

**Altrosil DUAL** ist eine farblose anorganische / organische Flüssigkeit, die durch ihre chemisch-physikalische Wirkung in die oberflächennahen Schichten von Beton, Mauerwerk, Estrichen und verschiedenen Putzen eindringt, welche dadurch dauerhaft geschützt und verfestigt werden.

**Altrosil DUAL** stellt keine besonderen Ansprüche an den Untergrund, sondern wirkt sowohl auf trockenen, feuchten und auch auf bereits salzbelasteten Untergründen. Durch eine Verengung der Porenräume und der Kapillaren in den Baustoffen werden die Transportwege für Wasser und Salze wirkungsvoll und dauerhaft unterbunden. Altrosil DUAL wirkt also im Werkstoff und nicht wie andere Produkte nur an der Oberfläche.

**Altrosil DUAL** ist frei von organischen Lösungsmitteln und ist in seiner Anwendung weitestgehend gesundheitlich unbedenklich.

**Altrosil DUAL** wirkt antistatisch und trägt zu einer wesentlichen Erhöhung der Staub- und Abriebfestigkeit der behandelten Oberfläche bei.

**Altrosil DUAL** hydrophobiert die behandelten Materialoberflächen und macht sie somit wasserabweisend.

**Altrosil DUAL** ist sehr gut zur Herstellung von Horizontalsperren aller Art geeignet, da der kapillare Wassertransport wirkungsvoll unterbrochen wird.

Insbesondere Beton- und Estrichfußböden erfahren durch **Altrosil DUAL** eine wesentliche Nutzwertsteigerung, da bei Ihnen eine Erhöhung der Belastbarkeit und eine Minimierung des Reinigungsaufwands erzielt wird.

**Altrosil DUAL** kann auch auf Gips- und Lehmputzen verwendet werden, dort wird die Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer und feuchter Belastung deutlich erhöht.

Sobald **Altrosil DUAL** seine volle Wirkung nach 7-28 Tagen entfaltet hat, ist der Baustoff weitestgehend chemikalienresistent. Er ist beständig gegen Öle, Fette und Umwelteinflüsse.

Trotzdem bleiben die behandelten Oberflächen diffusionsoffen und sind somit optimal für weitere Deckschichten oder Farbanstriche vorbereitet.

**Altrosil DUAL** ermöglicht, es auf den Einsatz von teuren Sanierputzen zu verzichten.



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden / den Anwender jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.

• 2014-11-18.2 / 7 / LW-W •

• [www.altropol.de](http://www.altropol.de) •

• Altropol Kunststoff GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 9 - 13 • D-23617 Stockelsdorf • Tel. +49 (0)451-499 60-0 •  
• Fax. +49 (0)451-499 60-20 • E - Mail: [info@altropol.de](mailto:info@altropol.de) •