

Haupteigenschaften

- wirkt elastifizierend

Anwendungen

- 2 K-PUR-Beschichtung
- elastische Vergussmassen

Eigenschaften im unvernetzten Zustand (ca. Werte)

			NEUKAPOL 1081
Farbe			farblos bis leicht gelblich
Erscheinung			klar bis leicht trübe
OHZ	mg KOH/g	DIN 53240	57,5 ± 2,5
Viskosität (25 °C - Brookfield RVT)	mPa·s	DIN EN ISO 2555	9.500 ± 1.500
Wassergehalt	%	DIN EN ISO 8534	< 0,20
Molekulargewicht			2000

Lieferform

NEUKAPOL 1081 1 kg 5 kg 210 kg 1000 kg

Lagerung

Wir empfehlen, das Material in fest verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen von 20 - 25 °C zu lagern. Bei entsprechender Lagerung kann das Material innerhalb der auf den Etiketten angegebenen Haltbarkeit verwendet werden (die ersten 2 Ziffern der Chargen-Nr. ergeben die Woche, die 3. Ziffer das Jahr).

Sollte NEUKAPOL 1081 hinsichtlich kälterem Transport eingetrübt bzw. farblich verändert sein, dann ist diese Erscheinung nach Lagerung bei ca. 40 °C reversibel. NEUKAPOL 1081 wird dann wieder nahezu farblos und bleibt es dann auch bei Abkühlung auf Raumtemperatur. NEUKAPOL 1081 kann auch nach Lagerung bei Raumtemperatur trübe verarbeitet werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Anhand der aktuellen Sicherheitsdatenblätter, welche physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsbezogene Daten enthalten, kann sich der Anwender über die sichere Handhabung und Lagerung der Produkte informieren.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden/ den Anwender jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.

• 2018-02-14.2 / 12 / LW-W •